

# 淄博eps外墙装饰线条哪家好

生成日期: 2025-10-09

**EPS线条和GRC欧式构件有什么区别?**随着**GRC欧式构件**和**EPS材料**在建筑行业使用的愈加频繁,让更多的人知道了他们。但是他们的区别有哪些呢?在聊他们的区别之前,先简单说下**GRC欧式构件**和**EPS线条**是什么?**GRC欧式构件**普遍适用于商厦、餐厅、酒店、园林(花园小区)、景点、度假区、豪华居所以及别墅等新建装饰工程,现在也用于翻新建筑层面,市场前景十分广阔。本质上讲**GRC欧式构件**就是以耐碱玻璃纤维为增强材料,水泥砂浆为基体材料的纤维水泥复合材料。具有无限可塑性、质感好且无辐射等特点**EPS线条**也是一种环保的良好建筑材料。适用于安装,在外墙**EPS-XPS**保温的墙体上,风格上,既能体现欧式古典、高雅的装饰风格,又能保证主体建筑外墙不出现冷、热桥效应。安装水泥构件非常困难,工期长,时间久会出现裂缝,耐久性差,而采用**EPS装饰线条**,具有安装方便、经济、耐久性长等优势**EPS质量检测控制**:聚苯板与基层墙面的粘贴面积不得小于聚苯板面积的40%。**淄博eps外墙装饰线条哪家好**

**EPS的作用:**粘贴牢固**EPS装饰线**主要是用聚合物砂浆与墙面进行粘结,聚合物砂浆是将有机胶加到无机材料水泥砂浆搅拌制成,使用寿命长,粘结牢固,并已经有国家标准和规范,且在大量工程应用中证明是安全可靠的,因而避免了因采用锚栓固定方式施工和锚栓锈蚀的隐患,也彻底解决了外墙外保温冷、热桥的问题。)安装简便,利用特殊的粘结材料和方法,一个人就可以安装施工,尤其量大的线条工程,只需粘结安装。花纹效果清晰自然,典雅华贵。)线条间无缝隙**EPS装饰线条**之间使用了与墙面粘结相同的缝隙填补材料,缝隙全部消失,在以后的使用中也不会出现裂缝。**环保性:**采用化合纤维为原料,达到国家工程装修无毒无害绿色产品标准。**淄博eps外墙装饰线条哪家好****EPS的优势:**质量轻**EPS线条骨料聚苯乙烯**,其成品约是**GRC装饰线**的1/6左右,一个人即可以施工。

**EPS的适用场合****EPS装饰线条**能防火又不会发出有毒物质,是环保的良好装饰建材产品。它是一种新型的外墙装饰线及构件,更适用于安装,在外墙**EPS-XPS**保温的墙体上,既能体现欧式古典、高雅的装饰风格,又能保证主体建筑外墙不出现冷、热桥效应。具有安装方便、经济、耐久性长等优势**EPS线条欧式建筑风格的别墅,联排,高层等建筑****EPS线条**公司开发的主要产品**EPS轻体构件**是未来主导外墙装饰的新型绿色建材**EPS线条**是一种新型的外墙装饰线及构件,它能完全替代传统的**GRC水泥构件**,更适用于安装外墙**EPS-XPS**保温的墙体上,即能体现欧式、古典、高雅的装饰风格,安装水泥构件非常困难、工期又长,而且时间一长会出现裂缝、耐久性差等劣势。

**EPS线条构件施工需要注意什么?**配制砂浆。施工使用的砂浆分为用黏结砂浆及面层聚合物抗裂砂浆。施工时用手持式电动搅拌机搅拌,拌制的黏结砂浆质量比为水:砂浆=1:5,边加水边搅拌;搅拌时间≥5min**搅拌必须充分、均匀,稠度适中,并有一定黏度**。砂浆调制完毕后,须静置5min**使用前再次进行搅拌,拌制好的砂浆应在1h内用完**。在粘贴聚苯板前,在聚苯板粘贴面薄薄涂刷一道界面剂,可增强聚苯板与黏结砂浆的结合力;待界面剂晾干后方可涂抹聚合物黏结砂浆进行墙面粘贴施工。预粘板端翻包网格布在飘窗板、挑檐、阳台、伸缩缝等位置预先粘贴板边翻包网格布。将不小于220mm宽的网格布中的80mm宽用黏结砂浆牢固粘贴在基面上(黏结砂浆厚度不得超过2mm)**根据施工图纸,在待安装EPS构件的部位弹出定位线(中线或边线)**。**根据图纸安装尺寸切割EPS构件****EPS构件均为标准尺寸,切割时要考虑拼接缝宽****EPS线条的优点:**省工、省料、操作简便、安全可靠、保温性能好。

**EPS**装饰构件的施工 **EPS**装饰构件主要用于别墅、欧式风格小区、酒店及商业街等建筑的门套、窗套、檐角线、腰线及庭柱等部位。上世纪80年代率先开始在欧美等国普遍应用，是传统**GRC**构件的划时代升级产品。**EPS**构件以这时候度阻燃型聚苯乙烯为基体，耐碱玻璃纤维网格布作为中间层，外层由无机抗老化聚合物乳液复合成型。产品自重轻，耐冲击。强度高，耐水性能优良，韧性好。**EPS**构件的施工优点：施工简便是**EPS**构件的一个重要优点。施工时不用任何预埋件、铆固件，采用特种粘结砂浆直接粘结于墙面基层即可。该种砂浆粘结强度极高，稍大一点的构件粘贴墙面基层上后即使人在上面行走也不会脱落，远远超过JG149—2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》的相关验收标准。**EPS**构件施工时可以任意切割、拼接，也可以在外墙保温层施工完毕后粘结于其外部。**EPS**线条构件施工：基层清理：清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。淄博eps外墙装饰线条哪家好

**EPS**装饰线条施工注意事项：安装、切割**EPS**构件前，墙面不需洒水湿润。淄博eps外墙装饰线条哪家好

**EPS**线条安装规范说明：(1)基层清理。(1)清理混凝土墙上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物和抹灰空鼓部位等。(2)清理混凝土块、夹杂物、空洞等。墙面接缝处开裂，重新修补；窗台挑檐用水泥砂浆按2%倾斜，外墙各种孔洞应填塞严密。(3)要求粘贴好的聚苯板表面平整度偏差不超过4mm若偏差超出公差范围，应对突出的墙面进行打磨，对凹陷部分进行修补(修补厚度超过6mm时采用1:3水泥砂浆进行抹灰，修补厚度小于6mm时采用聚合物粘结砂浆进行修补)。淄博eps外墙装饰线条哪家好

亿恒控股有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持与带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在浙江省等地区的建筑、建材行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为行业的翘楚，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将引领亿恒供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋进，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！